

Système ESTone.tex pour thématisation de la pierre, roches, briques, bois, etc...

Fiche Technique EST- 12

Détergent à l'eau, des dommages causés par divers matériaux dus à l'humidité, salpêtre, dommages causés aux surfaces par l'action de micro-organismes, ou par l'interaction de l'humidité avec la pollution de l'environnement.

MATERIAL CLASS

EST-12 est un concentré de nettoyage à l'eau avec une large gamme d'applications, utilisable à l'intérieur et à l'extérieur.

PROPRIÉTÉS

Formulé à base aqueuse, biodégradable, exempt de chlore et de formaldéhydes. Sa formulation à base d'eau le rend particulièrement compatible avec l'humidité et assure une bonne pénétration sur les bases appliquées.

Il agit en contribuant à nettoyer les dommages causés par l'humidité et ses conséquences, telles que les dommages causés par les sels hygroscopiques (salpêtre), dommages causés à la surface par l'action de micro-organismes, moisissures, verdin et dommages causés par l'interaction de l'humidité avec la pollution atmosphérique et industrielle, détérioration des revêtements et surfaces. Il présente un pouvoir détartrant notoire, laissant le pore du base propre, ouverte et réceptive pour les traitements ultérieurs. Ses composants tensioactifs provoquent la neutralisation de la base après rinçage à l'eau.

DOMAINES D'UTILISATION

Il est toujours recommandé d'utiliser sur les murs, sols, plafonds et surfaces en général, avant de procéder à d'autres traitements de protection; imprégnations, apprêts, consolidants, hydrofuges, peintures, protections anti-graffiti, etc ...

Sur façades, travaux, restaurations, agroalimentaire et industrie en général, et surtout sur des bases horizontales et verticales avec affectations causée en général par l'humidité et ses conséquences.

DISSOLUTION

De pur, à dissous en règle générale 1: 4 dans l'eau, selon les besoins et les conditions de chaque surface. Plus la concentration est élevée, plus vitesse d'action, et une plus grande capacité à dissoudre les sels.

BASES ADÉQUATES

EST-12 peut être appliqué en général dans des bases résistantes aux solutions acides faibles, telles que les bases minérales non polies, les pierres naturelles, les matériaux artificiels, le béton, les mortiers, le bois, les bases peintes, l'acier inoxydable, la céramique, le réfractaire, etc. La luminosité des surfaces telles que les marbres polis, les peintures brillantes, les pierres polies et les alliages métalliques sensibles aux acides peut être affectée et nuancée, nous vous recommandons donc de les protéger.

APPLICATION

- Protéger les surfaces sensibles avec du plastique qui ne doit pas être traité, ainsi que les jardins.
- Appliquer sur la surface affectée avec des pinceaux, un pulvérisateur, etc.
- Insister là où la réaction est déclenchée et frotter avec des brosses sur la zone affectée
- Rincer à l'eau avant que le produit ne sèche et que la saleté dissoute.
- Laisser sécher avant de procéder à d'autres traitements.

À certaines occasions, le salpêtre peut réapparaître après le séchage du premier nettoyage. Cette seconde efflorescence des sels de séchage nécessitera une Deuxième nettoyage et rinçage.

COMPOSITION

Solution d'acide organique naturel, modifiée avec des tensioactifs et des additifs spécial.

VALEUR pH

Environ de 2.2

DENSITÉ

Environ 1,02

PERFORMANCE

Selon le type de matériau:

Pierres	Mortier/Béton	Peintures	Briques	Bois
8-10 m ² /l	10-15 m ² /l	10-15 m ² /l	10-15 m ² /l	4 m ² /l

STOCKAGE

La durée maximale de stockage sera d'environ 4 ans dans des conteneurs fermés. Conserver dans un endroit frais, mais sans risque de gel.

SECURITE

Avant de postuler, consultez toujours l'étiquetage et la fiche technique de sécurité pour une manipulation correcte. Ne pas ingérer Tenir à l'écart portée des enfants. Portez des gants et des lunettes en caoutchouc. Ne respirez pas vapeurs Assurer une bonne ventilation. En cas de contact avec les yeux, les laver avec beaucoup d'eau et consulter un médecin.

EMBALLÉ

Flacons de 1, 5 et 10 l.

RÉSIDUS

Seuls des conteneurs complètement vides seront organisés pour le recyclage emballage Les matières liquides restantes doivent être éliminées par un gestionnaire spécialisé. Dans tous les cas, toujours revoir et respecter la législation en vigueur et applicable dans chaque pays ou région.

NOTE JURIDIQUE:

Commercialisé par: ESTECHA REPRODUCCIONES S.L.

Fabriqué par:

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. qui applique un système de gestion de la qualité, certifié par TÜV Rheinland Cert GmbH n ° 01100071679/02, ISO 9001: 2008.

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. société du groupe FAKOLITH en Espagne, est un fabricant, importateur et distributeur de peintures et traitements industriels spéciaux, conformément à son objet social, et la responsabilité légale pour l'application des produits est toujours hors de notre portée. Ces informations techniques, ainsi que les recommandations concernant l'application et l'utilisation finale du produit, sont toujours données de bonne foi, sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles, lorsqu'elles sont correctement manipulées et appliquées pendant la durée de vie utile du produit. situations standard Dans la pratique, les différences possibles dans les matériaux, supports et conditions réels sur le lieu d'application sont d'une telle diversité qu'elles ne peuvent être déduites des informations contenues dans ce document, ni de toute autre recommandation écrite, ni d'aucun conseil offert, aucune garantie en termes de commercialisation ou d'adéquation à des fins particulières, ni aucune obligation en dehors de toute relation juridique qui peut exister, sauf pour les défauts de qualité de nos matériaux causés par des échecs de production. Ces informations ne sont pas exonérées pour l'acheteur et / ou l'applicateur et / ou l'utilisateur final afin de déterminer si notre offre, notre recommandation technique ou la qualité et les caractéristiques de nos produits, répondent à vos besoins. Fakolith se réserve le droit de mettre à jour les propriétés et les spécifications des produits afin d'améliorer nos recommandations et de s'adapter aux réglementations en vigueur. Une nouvelle édition de ce document avec une date ultérieure annule la validité de sa version précédente.

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. Elle a une police de responsabilité du fait des produits avec une couverture internationale, à l'exception des États-Unis et du Canada, jusqu'à trois millions d'euros.